

## 951750222 TESA ROCH 測外徑(圓周長)鋼帶捲尺 (外徑20至300mm, 圓周長60至950mm, 精度0.15mm)



### 產品用途特性:

鋼帶捲尺有雙邊刻度可以用來量測圓柱型或是相關適合量測的工件的直徑或是外圓周長度。

- ❖ 適合量測具有延展性材質的工件。例如:塑膠管類的工件。
- ❖ 適合量測油桶、油槽、油箱、氣筒或是鍋爐等等工件。
- ❖ 此鋼帶捲尺的設計也可以用來檢測鋼質管路、工件外緣及輪胎等等。

-  歐洲製造。
-  依據瑞士TESA工廠標準規範製造。
-  鋼帶游標刻度為0.1mm。
-  鋼帶捲尺寬16mm，厚度0.2mm。
-  材質為鋼質。
-  產品有外盒包裝。
-  每盒產品都出廠聲明書。

### 定購時注意事項:

1. 請確認產品運用尺寸規格及用途是否符合客戶使用!
2. 確認精度是否符合客戶需求?

## 951750227 TESA ROCH 測外徑(圓周長)鋼帶捲尺 (外徑1900至2300mm, 圓周長5960至7230mm, 精度0.35mm)



### 產品用途特性:

鋼帶捲尺有雙邊刻度可以用來量測圓柱型或是相關適合量測的工件的直徑或是外圓周長度。

- ❖ 適合量測具有延展性材質的工件。例如:塑膠管類的工件。
- ❖ 適合量測油桶、油槽、油箱、氣筒或是鍋爐等等工件。
- ❖ 此鋼帶捲尺的設計也可以用來檢測鋼質管路、工件外緣及輪胎等等。

-  歐洲製造。
-  依據瑞士TESA工廠標準規範製造。
-  鋼帶游標刻度為0.1mm。
-  鋼帶捲尺寬16mm，厚度0.2mm。
-  材質為鋼質。
-  產品有外盒包裝。
-  每盒產品都出廠聲明書。

### 定購時注意事項:

1. 請確認產品運用尺寸規格及用途是否符合客戶使用!
2. 確認精度是否符合客戶需求?

## 951750226 TESA ROCH 測外徑(圓周長)鋼帶捲尺 (外徑1500至1900mm, 圓周長4710至5980mm, 精度0.30mm)



### 產品用途特性:

鋼帶捲尺有雙邊刻度可以用來量測圓柱型或是相關適合量測的工件的直徑或是外圓周長度。

- ❖ 適合量測具有延展性材質的工件。例如:塑膠管類的工件。
- ❖ 適合量測油桶、油槽、油箱、氣筒或是鍋爐等等工件。
- ❖ 此鋼帶捲尺的設計也可以用來檢測鋼質管路、工件外緣及輪胎等等。

-  歐洲製造。
-  依據瑞士TESA工廠標準規範製造。
-  鋼帶游標刻度為0.1mm。
-  鋼帶捲尺寬16mm，厚度0.2mm。
-  材質為鋼質。
-  產品有外盒包裝。
-  每盒產品都出廠聲明書。

### 定購時注意事項:

1. 請確認產品運用尺寸規格及用途是否符合客戶使用!
2. 確認精度是否符合客戶需求?

# 951750225 TESA ROCH 測外徑(圓周長)鋼帶捲尺 (外徑1100至1500mm, 圓周長3450至4720mm, 精度0.25mm)



## 產品用途特性:

鋼帶捲尺有雙邊刻度可以用來量測圓柱型或是相關適合量測的工件的直徑或是外圓周長度。

- ❖ 適合量測具有延展性材質的工件。例如:塑膠管類的工件。
- ❖ 適合量測油桶、油槽、油箱、氣筒或是鍋爐等等工件。
- ❖ 此鋼帶捲尺的設計也可以用來檢測鋼質管路、工件外緣及輪胎等等。

-  歐洲製造。
-  依據瑞士TESA工廠標準規範製造。
-  鋼帶游標刻度為0.1mm。
-  鋼帶捲尺寬16mm，厚度0.2mm。
-  材質為鋼質。
-  產品有外盒包裝。
-  每盒產品都出廠聲明書。

## 定購時注意事項:

1. 請確認產品運用尺寸規格及用途是否符合客戶使用!
2. 確認精度是否符合客戶需求?

# 951750224 TESA ROCH 測外徑(圓周長)鋼帶捲尺 (外徑700至1100mm, 圓周長2190至3460mm, 精度0.20mm)



## 產品用途特性:

鋼帶捲尺有雙邊刻度可以用來量測圓柱型或是相關適合量測的工件的直徑或是外圓周長度。

- ❖ 適合量測具有延展性材質的工件。例如:塑膠管類的工件。
- ❖ 適合量測油桶、油槽、油箱、氣筒或是鍋爐等等工件。
- ❖ 此鋼帶捲尺的設計也可以用來檢測鋼質管路、工件外緣及輪胎等等。

-  歐洲製造。
-  依據瑞士TESA工廠標準規範製造。
-  鋼帶游標刻度為0.1mm。
-  鋼帶捲尺寬16mm，厚度0.2mm。
-  材質為鋼質。
-  產品有外盒包裝。
-  每盒產品都出廠聲明書。

## 定購時注意事項:

1. 請確認產品運用尺寸規格及用途是否符合客戶使用!
2. 確認精度是否符合客戶需求?

# 951750223 TESA ROCH 測外徑(圓周長)鋼帶捲尺 (外徑300至700mm, 圓周長940至2200mm, 精度0.20mm)



## 產品用途特性:

鋼帶捲尺有雙邊刻度可以用來量測圓柱型或是相關適合量測的工件的直徑或是外圓周長度。

- ❖ 適合量測具有延展性材質的工件。例如:塑膠管類的工件。
- ❖ 適合量測油桶、油槽、油箱、氣筒或是鍋爐等等工件。
- ❖ 此鋼帶捲尺的設計也可以用來檢測鋼質管路、工件外緣及輪胎等等。

-  歐洲製造。
-  依據瑞士TESA工廠標準規範製造。
-  鋼帶游標刻度為0.1mm。
-  鋼帶捲尺寬16mm，厚度0.2mm。
-  材質為鋼質。
-  產品有外盒包裝。
-  每盒產品都出廠聲明書。

## 定購時注意事項:

1. 請確認產品運用尺寸規格及用途是否符合客戶使用!
2. 確認精度是否符合客戶需求?