

鑫禾興業有限公司

GOLDEN-HOPE ENTERPRISE CO., LTD.



台中市 401 自由路四段 323 號 4F
 4F #323, Sec. 4, Tsu-Yu Road, Taichung City 401, Taiwan
 TEL: 886-4-22132796 FAX: 886-4-22130958
 E-mail: covina.q1234@msa.hinet.net
<http://www.goldenhope.com.tw>

花崗石螺樁鑲箔件規格標準表

螺樁規格	D * L * H (外徑*長度*有效牙)	倒角 45°	裝配內六角鋼螺絲(分*2 種等級) 建議使用扭力(擰緊力距)值	
			Nm(mkg/or kpm)	Nm(mkg/or kpm)
			8.8#等級	12.9#等級
M3xp0.5	10*30*12	C0.5	2.7(0.275)	4.6(0.47)
M4xp0.7	10*30*12	C0.5	2.7(0.275)	4.6(0.47)
M5*p0.8	12*30*12	C1.0	5.5(0.56)	9.5(0.97)
M6*p1.0	12*30*12	C1.0	10(1.02)	16(1.63)
M8*p1.25	16*40*16	C1.5	23(2.35)	39(3.98)
M10*p1.5	22*50*20	C1.5	46(4.69)	77(7.85)
M12*p1.75	22*50*20	C2.0	80(8.16)	135(13.77)
M14*p2.0	25*55*20	C2.0	125(12.75)	215(21.92)
M16*p2.0	30*60*25	C2.5	195(19.88)	340(34.67)
M20*P2.5	36*70*26	C2.5	215(21.92)	380(38.75)
M24*P3.0	40*80*30	C3.0	340(34.67)	400(40.78)
M30*P3.5	50*100*45	C3.0	380(38.75)	500(50.98)

常用各扭力值換算如下：

1Nm=0.73756ft lb 1Nm*8.8507=in lb 0.01Nm*141.6112=0.01in oz
 Nm*0.10197=mkg(or kpm) 1kgf-cm=9.81N-cm 1mkg=100cmkg
 in lb*1.152=cmkg ft lb*0.1383=mkg cmkg*0.8677=in lb
 mkg*7.233=ft lb 其它換算參考扭力值換算附表

台灣廠用

- ※ 1. 請依選用鋼螺絲等級參看上表列扭力值執行固鎖。
- ※ 2. 上表所列為 SUS303 不銹鋼螺樁材質，如有特別需求可訂作其它指定材質。
- ※ 3. 友善提醒注意不要使用超過表列擰緊扭力值去固鎖物件，因超過易造成強制性拉拔破壞(本公司鑲箔良好的螺樁，它是無限拉拔力的)。