

鑫禾兴业有限公司

GOLDEN-HOPE ENTERPRISE CO., LTD.



台中市 401 自由路四段 323 号 4F  
 4F #323, Sec. 4, Tsu-Yu Road, Taichung City 401, Taiwan  
 TEL: 886-4-22132796 FAX: 886-4-22130958  
 E-mail: [covina.q1234@msa.hinet.net](mailto:covina.q1234@msa.hinet.net)  
<http://www.goldenhope.com.tw>

## 花岗石螺桩镶箔件规格标准表

螺桩规格	D * L * H (外径*长度*有效牙)	倒角 45°	装配内六角钢螺丝(分*2 种等级) 建议使用扭力(拧紧力距)值	
			Nm(mkg/or kpm)	Nm(mkg/or kpm)
			8.8#等级	12.9#等级
M3xp0.5	10*30*15	C0.5	2.7(0.275)	4.6(0.47)
M4xp0.7	10*30*15	C0.5	2.7(0.275)	4.6(0.47)
M5*p0.8	12*35*20	C1.0	5.5(0.56)	9.5(0.97)
M6*p1.0	12*35*20	C1.0	10(1.02)	16(1.63)
M8*p1.25	16*40*25	C1.5	23(2.35)	39(3.98)
M10*p1.5	20*45*25	C1.5	46(4.69)	77(7.85)
M12*p1.75	25*55*30	C2.0	80(8.16)	135(13.77)
M14*p2.0	25*60*30	C2.0	125(12.75)	215(21.92)
M16*p2.0	30*60*35	C2.5	195(19.88)	340(34.67)
M20*P2.5	36*65*40	C2.5	215(21.92)	380(38.75)
M24*P3.0	40*80*45	C3.0	340(34.67)	400(40.78)
M30*P3.5	50*100*50	C3.0	380(38.75)	500(50.98)

常用各扭力值换算如下:

1Nm=0.73756ft lb    1Nm\*8.8507=in lb    0.01Nm\*141.6112=0.01in oz  
 Nm\*0.10197=mkg(or kpm)    1kgf-cm=9.81N-cm    1mkg=100cmkg  
 in lb\*1.152=cmkg    ft lb\*0.1383=mkg    cmkg\*0.8677=in lb  
 mkg\*7.233=ft lb    其它换算参考扭力值换算附表

中國廠用

- ※ 1. 请依选用钢螺丝等级参看上表列扭力值执行固锁。
- ※ 2. 上表所列为 SUS303 不锈钢螺桩材质, 如有特别需求可订作其它指定材质。
- ※ 3. 友善提醒注意不要使用超过表列拧紧扭力值去固锁物件, 因超过易造成强制性拉拔破坏(本公司镶箔良好的螺桩, 它是无限拉拔力的)。