

## 58型 框型氣泡水平儀


標準型的垂直及底面為V面，上及右為平面  
全部四面都手工鏟花可達0.05mm/m的精度  
由於高技巧的設計，歸零及扭曲度調整容易  
氣泡可由側面及上方觀看  
氣泡管用特殊方式安裝，不受任何外張力影響  
側向輔助氣泡敏感度為2-5mm/m可作為量測圓柱  
及垂直量測輔助工具  
V面適用於Φ17~Φ135mm  
有三邊塑膠握把有方便及隔熱功能  
木盒包裝

58型貨號	100x100x32	150x150x35	200x200x40	250x250x45	300x300x50
敏感度	Φ17~84	Φ17~94	Φ19~108	Φ19~120	Φ22~135
	0.7公斤	1.5公斤	2.9公斤	4.75公斤	8.00公斤
0.02mm/m	158S100-343-020	158S150-343-020	158S200-343-020	158S250-343-020	158S300-343-020
0.04mm/m	158S100-343-040	158S150-343-040	158S200-343-040	158S250-343-040	158S300-343-040
0.05mm/m	158S100-343-050	158S150-343-050	158S200-343-050	158S250-343-050	158S300-343-050
0.10mm/m	158S100-343-100	158S150-343-100	158S200-343-100	158S250-343-100	158S300-343-100
0.30mm/m	158S100-343-300	158S150-343-300	158S200-343-300	158S250-343-300	158S300-343-300

底座代號說明：

343：底邊及左邊V鏟花面，上面及右邊手鏟花平面，不含磁塊  
347：底邊及左邊V鏟花面，上面及右邊手鏟花平面，左邊含磁塊  
348：底邊及左邊V鏟花面，上面及右邊手鏟花平面，左邊及底邊含磁塊  
348：底邊及左邊V鏟花面，上面及右邊手鏟花平面，左邊及上邊含磁塊

58



貨號標記：

158S<bbb>-343-<sss>  
158S<bbb>-347-<sss>  
158S<bbb>-348-<sss>  
158S<bbb>-349-<sss>  
bbb=底座長度  
sss=敏感度  
343 347 348 349 底座型式

## 61型 長型氣泡水平儀

底座代號說明：

113：底座V面，不含磁塊  
117：底座V面，含磁塊  
123：平底面，不含磁塊

標準型V面為手鏟花以達0.05mm/m敏感度  
也可選用平底面或含磁性底面  
氣泡管用特殊方式安裝，不受任何外張力影響  
側向輔助氣泡敏感度為2-5mm/m可作為量測圓柱  
及垂直量測輔助工具  
V面適用於Φ19~Φ120mm  
特製絕緣握把有方便及隔熱功能  
木盒包裝

61型貨號	100x45x35	150x45x35	200x45x35
敏感度	Φ19~120	Φ19~120	Φ19~120
	0.85公斤	1.35公斤	1.85公斤
0.02mm/m	161-100-113-020	161-150-113-020	161-200-113-020
0.04mm/m	161-100-113-040	161-150-113-040	161-200-113-040
0.05mm/m	161-100-113-050	161-150-113-050	161-200-113-050
0.10mm/m	161-100-113-100	161-150-113-100	161-200-113-100



61

## 63型 長型氣泡水平儀



63

側邊開槽可由旁邊看水平  
標準型V面為手鏟花  
也可選用平底面或含磁性底面  
氣泡管用特殊方式安裝，不受任何外張力影響  
側向輔助氣泡敏感度為2-5mm/m可作為量測圓柱  
及垂直量測  
V面適用於Φ17~Φ80mm  
木盒包裝

63型貨號	100x30x35	150x30x35	200x30x35
敏感度	Φ17~80	Φ17~80	Φ17~80
	0.5公斤	0.8公斤	1.15公斤
0.05mm/m	163-100-113-050	163-150-113-050	163-200-113-050
0.10mm/m	163-100-113-100	163-150-113-100	163-200-113-100
0.30mm/m	163-100-113-300	163-150-113-300	163-200-113-300
1.00mm/m	163-100-113,001	163-150-113,001	163-200-113,001


## 64型 T型氣泡水平儀



64

T型水平儀，150mm氣泡圓柱可取下，150mmV面  
也有50mmV面型，適用於Φ19~Φ108mm  
氣泡的敏感度為0.5mm/m  
側向輔助氣泡敏感度為2-5mm/m可作為量測圓柱  
及垂直量測輔助工具  
木盒包裝  
貨號：164-150-243-500

## 66型 長型氣泡水平儀



66

敏感度

mm/m	66型貨號	尺寸	重量	中心距	螺牙
2-5	166-030-121,002	30x10x10	0.015	25	M2
2-5	166-040-121,002	40x10x11	0.025	35	M2
1.0	166-050-121,001	50x10x12	0.030	40	M2
2.5					
0.3	166-060-121-300				
1.0	166-060-121,001	60x12x14	0.050	50	M3
2-5	166-060-121,002				

## 69型 長型氣泡水平儀



69

標準型V面不含磁性  
也可選用平底面或含磁性底面  
V面適用於Φ17~Φ80mm  
不含包裝

底座代號說明：

113：底座V面，不含磁塊  
117：底座V面，含磁塊  
123：平底面，不含磁塊  
127：平底面，含磁塊

69型貨號	100x30x35	150x30x35	200x30x35	300x30x35
敏感度	Φ17~80	Φ17~80	Φ17~80	Φ17~80
	0.4公斤	0.55公斤	0.72公斤	1.10公斤
0.30mm/m	169-100-113-300	169-150-113-300	169-200-113-300	169-300-113-300
1.00mm/m	169-100-113,001	169-150-113,001	169-200-113,001	169-300-113,001
0.30mm/m	169-100-117-300	169-150-117-300	169-200-117-300	169-300-117-300
1.00mm/m	169-100-117,001	169-150-117,001	169-200-117,001	169-300-117,001
0.30mm/m	169-100-123-300	169-150-123-300	169-200-123-300	169-300-123-300
1.00mm/m	169-100-123,001	169-150-123,001	169-200-123,001	169-300-123,001
0.30mm/m	169-100-127-300	169-150-127-300	169-200-127-300	169-300-127-300
1.00mm/m	169-100-127,001	169-150-127,001	169-200-127,001	169-300-127,001

## 76型 圓型氣泡水平儀



76

有兩只氣泡柱直角配置可固定在工件上  
本體為鋁合金並經鍍黑處理  
不含包裝

敏感度

mm/m	76型貨號	尺寸	重量	Φ	螺牙
2-5	176-040-120,002	Φ40x11	0.035	32	M2
1.0	176-050-120,001	Φ50x12	0.055	40	M3
2.5	176-050-120,002				
0.3	176-060-120-300				
1.0	176-060-120,001	Φ60x13	0.085	50	M4
2-5	176-060-120,002				
0.3	176-080-120-300				
1.0	176-080-120,001	Φ80x18	0.220	66	M4
2-5	176-080-120,002				